

**Weichdichtende Rückflussverhinderer mit Membrane. Sie sind wartungsfrei, langlebig und haben eine Druckstoßdämpfung. Für jede Einbaulage geeignet. Einsatzbereiche sind die Wasseraufbereitung, Wasserverteilung sowie Industrieanlagen.**

### Produktmerkmale:

- Baulänge nach EN 558-1 Grundreihe 48 (DIN3202/F6)
- Nennweiten: DN40 bis DN400
- Flanschanschluss nach DIN EN 1092-2 PN10-PN16
- Keine mechanisch bewegten Teile
- Weichdichtend
- Strömungsgünstig
- Geräuscharmer Betrieb



### Werkstoffe

- **Gehäuse:**
  - ✚ EN-JS 1030 (GGG 40)  
*Andere Werkstoffe auf Anfrage*
- **Strömungskörper:**
  - ✚ EN-JS 1030 (GGG 40)
  - ✚ CENTRODAL POM-W W270 (DN50)  
*Andere Werkstoffe auf Anfrage*
- **Membrane:**
  - ✚ EPDM / KTW
  - ✚ NBR  
*Andere Werkstoffe auf Anfrage*
- **Schrauben:**
  - ✚ Edelstahl  
*Andere Werkstoffe auf Anfrage*

### **Korrosionsschutz:**

Seite 1/2

- *EKB Pulverbeschichtung, RAL5015 Himmelblau  
andere Beschichtungssysteme und RAL Töne auf Anfrage*

### **Einsatzbereiche:**

- *Wasserwirtschaft*
- *Industrie*
- *Gebäudetechnik*

### **Unsere Zulassungen**



Seite 2/2