

Weichdichtende Rückflusssperren mit gummierter Klappenscheibe, wartungsarm, mit freiem Durchgang, für Trink- und Abwasserleitungen sowie Gebäudetechnik und Industrieanlagen.

Produktmerkmale:

- Baulänge nach EN 558-1 Grundreihe 48 (DIN 3202/F6)
- Nennweiten: DN40 bis DN500
- Flanschanschluss nach DIN EN 1092-2 PN10-PN16
- Einfache Wartung ohne Demontage aus der Rohrleitung
- Doppelte Lebensdauer durch drehbares Dichtungselement (bis zu DN300)
- Horizontaler und vertikaler Einbau möglich (Durchfluss von unten nach oben)
- Geräuscharmer Betrieb
- Mit freiem Durchgang



Werkstoffe

- **Gehäuse, Deckel:**
✚ EN-JS 1030 (GGG 40)
Andere Werkstoffe auf Anfrage
- **Scheibe:**
✚ EN-JS 1030 (GGG 40)
Andere Werkstoffe auf Anfrage
- **Scheibengummierung:**
✚ EPDM-KTW
✚ NBR
Andere Werkstoffe auf Anfrage
- **Welle:**
✚ Edelstahl 1.4301
✚ Edelstahl 1.4571
Andere Werkstoffe auf Anfrage
- **Schrauben:**
✚ Edelstahl
Andere Werkstoffe auf Anfrage

Korrosionsschutz:

- *Innen und außen EKB-Pulverbeschichtung, RAL5015 Himmelblau
Gemäß DIN30677-2 und EN14901
andere Beschichtungssysteme und RAL Töne auf Anfrage*

Einsatzbereiche:

- *Wasserwirtschaft*
- *Industrie*
- *Prozess- und Verfahrenstechnik*
- *Gebäudetechnik*

Zubehör:

- *Anlüftevorrichtung*
- *Manometeranschlüsse*
- *PN 6 Flanschbohrung*

Unsere Zulassungen

